

Horizon

CRB-160

Cordonatrice in-linea automatica, per brossuratrice

CRS-36

Cordonatrice fuori-linea automatica




Caratteristiche

- La cordonatura è posizionata automaticamente in funzione della misura spessore libro inserito nella BQ-160.
- Le cordonature, positive o negative, sono marcate e precise anche con carte pesanti e plastificate.
- E' disponibile una versione indipendente con pannello di comando touchscreen integrato.
- Tramite il pannello touchscreen è selezionabile un'ampia tipologia di cordonature preimpostate.
- Ideali per cordonare copertine, menu per ristorazione, biglietti di auguri e tutte le stampe digitali

Elimina i problemi di screpolatura su copertine pesanti stampate in digitale

Pannello di controllo

La cordonatrice CRB viene regolata tramite il pannello touchscreen a colori della BQ-160. In maniera veloce, grazie ad una grafica semplice ed intuitiva, si impostano le misure e la tipologia di cordonatura.



Sezione di cordonatura

La posizione di cordonatura è regolata automaticamente in maniera adeguata alla misura dello spessore libro impostata tramite la BQ-160. La profondità di cordonatura può essere regolata in funzione dello spessore della copertina.



CRB-160

Tavola di uscita

I fogli cordonati sono consegnati su una tavola ad una altezza adeguata per una facile manipolazione



CRS-36 (versione indipendente)

E' disponibile la versione indipendente della cordonatrice che include il pannello di comando touchscreen. E' indicata per la cordonatura p.e. di menu di ristoranti, cartoline di auguri e promozionali e un'ampia gamma di carte pesanti.



Caratteristiche CRB-160 / CRS-36

Formato carta	Max. 360(W) x 650(L) mm Min. 210(W) x 256(L) mm
Formati Standard	A3 / A4 / B4
Grammatura carta	Carta Normale, Carta Patinata da 80 a 400 g/m ²
Meccanismo di cordonatura	Doppio per cordonature Convesse e Concave
Numero di cordonature	8 linee di cordonatura
Velocità produzione	con 4 cordonature: 4 sec/foglio (lunghezza foglio= 430 mm)
Tensione / Frequenza	230V, monofase 50/60 Hz
Potenza assorbita	79W (incluso pompa)
Dimensioni	CRB-160 : 1.326 (L) x 610 (P) x 980 (H) mm CRS-36 : 1.326 (L) x 640 (P) x 1.272 (H) mm
Spazio richiesto	2.326 (L) x 1.610 (P) mm



FORGRAF®

Il Vostro Partner per il Dopo Stampa

IMPORTATORE E DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO PER L'ITALIA

FORGRAF S.r.l.

Via E. Toti, 10 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. +39.02.24412112 r. a. - Fax: +39.02.24412097
www.forgraf.it - e-mail: info@forgraf.it

Filiale per il Triveneto: Via Paganini, 9
36022 Cassola (VI)
Tel. +39 0424 391000 - Fax +39 0424 514567

Agenzia: