

Efficiente ed economica



Caratteristiche

- Taglia fino a 250 fogli contemporaneamente con larghezza fino a 434 mm.
- Lunghezza minima di taglio fino a 50 mm (per piccoli formati e biglietti da visita)
- Taglio accurato grazie al sistema di illuminazione per indicazione della linea di taglio
- Massima sicurezza grazie al comando a doppio pulsante e carter di protezione interbloccato
- Innovativo progetto della lama di taglio per una sostituzione rapida e in sicurezza

1 Doppio comando

La PC-P43 è operativa solo quando tutte le coperture sono chiuse e solo premendo contemporaneamente i pulsanti avvio ciclo. I due pulsanti sono sufficientemente distanti per garantire la sicurezza dell'operatore.



2 Coperture di sicurezza

La taglierina è equipaggiata con coperchi frontali e posteriori. Il coperchio frontale include un interruttore di sicurezza per prevenire operazioni pericolose.

3 Pressino

Un pressino automatico si muove contemporaneamente alla lama di taglio.


A special cutout is provided to prevent book spines from crushing.

4 Linea di taglio

Un indicatore di taglio luminoso identifica la posizione del taglio per un facile posizionamento dei fogli.

5 Leva per sottolama

I profili sottolama sono facilmente sostituibili tramite l'apposita leva di sollevamento per estrazione.



6 Chiave di sicurezza

L'interruttore di accensione utilizza una chiave di sicurezza per limitare l'utilizzo a personale non autorizzato.

7 Contatore

Il ciclo di taglio è indicato con contatore digitale che può aiutare nel determinare la necessità di sostituzione della lama.

8 Regolazione sella

La posizione della sella è regolata semplicemente tramite la manopola di regolazione.

10 Leva espulsione carta

L'operatore tramite una leva posta sulla sella spinge i fogli tagliati in avanti per rimuoverli agevolmente senza dover spostare la sella stessa.




9 Meccanismo sella libera

Possono essere tagliati fogli maggiori di 320 mm disabilitando il meccanismo della sella.




11 Doppia vite di guida

Guide precise della sella mantengono in squadra la carta e garantiscono un lavoro accurato e preciso.




Opzioni e Kit Manutenzione

Supporto carellato: MT-P43



Descrizione	Quantità
Lama di ricambio con custodia	2 pezzi
Bacchette sottolama	10 pezzi



Specifiche PC-P43

Luce di taglio	Max. 434 mm
Altezza di taglio	Max. 23 mm (Carta normale 80 gr/m ² , 230 fogli)
Profondità di taglio	Max. 320 mm (Senza limite con sella libera, il limite della pila si riduce a 150 fogli carta normale da 65 gr/m ²)
	Min. 50 mm
Pressino	azionata da molla
Lunghezza espulsione	25 mm
Velocità di taglio	4 sec. (60Hz) / 4,8 sec. (50 Hz)
Tensione / Frequenza	230V, monofase, 50/60 Hz
Corrente nominale	230V, monofase, 50Hz, 1,5 A / 60Hz, 2,0 A
Potenza assorbita	230V, monofase, 50Hz, 340 W / 60 Hz, 430 W
Dimensioni	675(L) x 600(P) x 375(H) mm
Peso	66 kg



FORGRAF®

Il Vostro Partner per il Dopo Stampa

IMPORTATORE E DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO PER L'ITALIA

FORGRAF S.r.l.

Via E. Toti, 10 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. +39.02.24412112 r. a. - Fax: +39.02.24412097
www.forgraf.it - e-mail: info@forgraf.it

Filiale per il Triveneto: Via Paganini, 9
36022 Cassola (VI)

Tel. +39 0424 391000 - Fax +39 0424 514567

Agenzia: